



应用：橡胶管XLPE,内层为复合交联链接聚乙烯，广泛用于98%以上的化学物料、石油产品（包括芳香物族化合物）油漆、印刷油墨、涂料化工、喷涂机械、石油化工、工业化学品等产品输送。

- 内层：半透明、光滑、XLPE链接聚乙烯。
- 加强层：高强度合成芯及螺旋钢丝，抗静电。
- 外层：绿色、具有耐磨损性EPDM（三元乙丙橡胶），耐侵蚀、耐臭氧，耐酸碱。
- 温度：-40°C(-40°F)到+70°C(+158°F)
- 管长：61米（200英尺），提供软管接头或加工扣压。

订单编号	产品型号	内径		外径		工作压力		爆破压力		重量		弯曲半径
		mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	mm
HXG0075	XLPE150-0075	19	3/4	31	1-7/32	10	150	40	600	0.69	0.49	188
HXG0100	XLPE150-0100	25	1	41	1-39/64	10	150	40	600	1.05	0.68	200
HXG0125	XLPE150-0125	32	1-1/4	48	1-57/64	10	150	40	600	1.35	0.91	256
HXG0150	XLPE150-0150	38	1-1/2	54	2-1/8	10	150	40	600	1.56	1.04	304
HXG0200	XLPE150-0200	51	2	67	2-41/64	10	150	40	600	2.08	1.40	408
HXG0250	XLPE150-0250	63	2-1/2	81	3-3/16	10	150	40	600	2.52	1.78	504
HXG0300	XLPE150-0300	76	3	95	3-13/16	10	150	40	600	3.61	2.39	608
HXG0400	XLPE150-0400	102	4	120	4-23/32	10	150	40	600	4.98	3.26	816